



**Specifikationer Ledvance LED  
downlight Performance DN195 21W  
2400lm 65D - 830 varm hvid | 220mm -  
IP54**

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 238964                             |
| EAN                              | 4058075459250                      |
| Producentkode                    | 4058075459250                      |
| Mærke                            | Ledvance                           |
| Producent navn                   | DL UGR19 DN195 PFM 21W/830 WT IP54 |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                               |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 70000                              |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Nødbelysning             | Nej                         |
| Vipbar                   | Nej                         |
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Watt                     | 21W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Farvekode                | 830 Varmt Hvidt             |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt            |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Driver Inkluderet       | Ja                      |
| Lysvinkel (grader)      | 65                      |
| Lumen (Lysfluks)        | 2400lm                  |
| Lysudbytte (Lm/W)       | 115                     |
| Effektfaktor            | >0.90                   |
| Installationsdybde (mm) | 120                     |
| UGR-indeks              | < 19 - Kontor og skoler |
| Optisk Dæksel           | PC (Polykarbonat)       |
| Produkttype             | LED downlight           |

## Armatur information

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Montering           | Forsænket                     |
| Udsnit (mm)         | 195                           |
| Beskyttelsesniveau  | IP54 - Stænkvands- og støvtæt |
| IK-Klasse           | IK03 - 0.35 joule             |
| Driftstemperatur    | -20 til + 45                  |
| Materiale           | Aluminium                     |
| Armatur Farve       | Hvid                          |
| Armaturfarve        | Hvid                          |
| Armatur Tilslutning | Skrue samlemuffe              |
| Product Serie       | DN195                         |

## Mål

|               |     |
|---------------|-----|
| Højde (mm)    | 82  |
| Diameter (mm) | 220 |

## Sensor information

Sensor type

Ingen sensor

### Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet** tilbud



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**