



Specifikationer Ledvance LED  
downlight Surface IP65 Aluminium  
sort 45W 4950lm 36D - 840 kold hvid |  
IP65

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 247092                                  |
| EAN                              | 4058075769274                           |
| Producentkode                    | 4058075769274                           |
| Mærke                            | Ledvance                                |
| Producent navn                   | DL SURFACE DN 250 P 45W 840 36D IP65 BK |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                                    |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 100000                                  |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Vipbar                   | Nej                         |
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Watt                     | 45W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |
| Inkl. lyskilde           | Ja                          |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Lysvinkel (grader) | 36                      |
| Lumen (Lysfluks)   | 4950lm                  |
| Lysudbytte (Lm/W)  | 110                     |
| Effektfaktor       | >0.90                   |
| UGR-indeks         | < 19 - Kontor og skoler |
| Optisk Dæksel      | PC (Polykarbonat)       |
| Produkttype        | LED downlight           |

## Armatur information

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering           | Overflade                        |
| Udsnit (mm)         | 250                              |
| Beskyttelsesniveau  | IP65 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse           | IK06 - 1 Joule                   |
| Driftstemperatur    | -20 til + 40                     |
| Materiale           | Aluminium                        |
| Armatur Farve       | Sort                             |
| Armaturfarve        | Sort                             |
| Armatur Tilslutning | Klemme, 3-polet (L, N, PE)       |
| Product Serie       | DOWNLIGHT SURFACE IP65           |

## Mål

|               |     |
|---------------|-----|
| Højde (mm)    | 125 |
| Diameter (mm) | 250 |

**Sensor information**  Enkel og effektiv LED løsninger  **Skræddersyet** tilbud

Sensor type



Op til 7 års garanti på LED produkter

Ingen sensor

 Nem returproces